

	Código del producto	Tamaño del neumático & Índice de capas (Ply Rating)	TT/ TL	Inflado Dimensión sin carga		Índice de carga	Símbolo de velocidad	Carga y presión		Circunferencia de rodadura dinámica	Radio de carga estática
				Anchura de sección	Diámetro total			Capacidad de Carga	Presión del neumático con carga máxima		
				mm	mm			kg	psi		
KNK50	U5241011OZK	8.3-24 6PR	TT	210	1009	105	A6	925	30	3044	465
	U5241021OZK	8.3-24 8PR	TT	210	1009	108	A6	1000	35	3044	465
	U5242011OZK	9.50-24 6PR	TT	241	1050	110	A6	1060	26	3160	481
	U5242021OZK	9.50-24 8PR	TT	241	1050	116	A6	1250	34	3160	481
	U5243011OZK	11.2-24 6PR	TT	284	1105	110	A6	1060	26	3316	503
	U5243021OZK	11.2-24 8PR	TT	284	1105	116	A6	1250	34	3316	503
	U5243041OZK	11.2-24 12PR	TT	284	1105	122	A6	1500	40	3316	503
	U5244011OZK	12.4-24 6PR	TT	315	1160	115	A6	1215	24	3471	525
	U5244021OZK	12.4-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
	U5244121OZK	320/85-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
	U5244041OZK	12.4-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
	U5244141OZK	320/85-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
	U5245011OZK	13.6-24 6PR	TT	345	1210	120	A6	1400	22	3613	545
	U5245021OZK	13.6-24 8PR	TT	345	1210	123	A6	1550	28	3613	545
	U5245041OZK	13.6-24 12PR	TT	345	1210	129	A6	1850	34	3613	545
	U5246011OZK	14.9-24 6PR	TT	378	1265	125	A6	1650	20	3768	567
	U5246021OZK	14.9-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
	U5246121OZK	380/85-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
	U5246031OZK	14.9-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
	U5246131OZK	380/85-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
	U5246051OZK	14.9-24 14PR	TT	378	1265	137	A6	2300	38	3768	567
	U5248021OZK	16.9-24 8PR	TT	429	1335	133	A6	2060	25	3966	595
	U5248031OZK	16.9-24 10PR	TT	429	1335	136	A6	2240	29	3966	595
	U5248051OZK	16.9-24 14PR	TT	429	1335	141	A6	2575	35	3966	595
	U5247042OZK	15.5/80-24 12PR	TL	394	1260	157	A6	4125	44	3754	565
	U5247062OZK	15.5/80-24 16PR	TL	394	1260	163	A6	4875	58	3754	565
	U5261031OZK	14.9-26 10PR	TT	378	1315	133	A6	2060	30	3926	592
	U5262031OZK	18.4-26 10PR	TT	467	1461	142	A6	2650	26	4338	650
	U5262051OZK	18.4-26 14PR	TT	467	1461	150	A6	3350	40	4338	650
	U5262061OZK	18.4-26 16PR	TT	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650
	U5261051OZK	14.9-26 14PR	TT	378	1315	140	A6	2500	39	3926	592
	U5281011OZK	11.2-28 6PR	TT	284	1205	112	A6	1120	26	3630	553
	U5281021OZK	11.2-28 8PR	TT	284	1205	118	A6	1320	34	3630	553
	U5282011OZK	12.4-28 6PR	TT	315	1260	117	A6	1285	25	3786	575
	U5282021OZK	12.4-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
	U5282221OZK	320/85-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
	U5283011OZK	13.6-28 6PR	TT	345	1310	121	A6	1450	23	3927	595
	U5283021OZK	13.6-28 8PR	TT	345	1310	125	A6	1650	29	3927	595
	U5284011OZK	14.9-28 6PR	TT	378	1365	125	A6	1650	20	4083	617
	U5284021OZK	14.9-28 8PR	TT	378	1365	130	A6	1900	26	4083	617
	U5284031OZK	14.9-28 10PR	TT	378	1365	135	A6	2180	30	4083	617
	U5284051OZK	14.9-28 14PR	TT	378	1365	143	A6	2725	40	4083	617
	U5285021OZK	16.9-28 8PR	TT	429	1435	135	A6	2180	24	4281	645
	U5285031OZK	16.9-28 10PR	TT	429	1435	139	A6	2430	29	4281	645
	U5285051OZK	16.9-28 14PR	TT	429	1435	143	A6	2725	34	4281	645
	U5301021OZK	14.9-30 8PR	TT	378	1415	132	A6	2000	26	4240	642
	U5301031OZK	14.9-30 10PR	TT	378	1415	136	A6	2240	29	4240	642
	U5302021OZK	16.9-30 8PR	TT	429	1485	137	A6	2300	25	4438	670
	U5302031OZK	16.9-30 10PR	TT	429	1485	144	A6	2800	28	4438	670
	U5302051OZK	16.9-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670
	U5302151OZK	420/85-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670
	U5303021OZK	18.4-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696
	U5303121OZK	460/85-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696
	U5303031OZK	18.4-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696
	U5303131OZK	460/85-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696
	U5303051OZK	18.4-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696
	U5303151OZK	460/85-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696
	U5321021OZK	8.3-32 8PR	TT	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559
	U5321022OZK	8.3-32 8PR	TL	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559
	U5322021OZK	9.5-32 8PR	TT	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581
	U5322022OZK	9.5-32 8PR	TL	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581
	U5323021OZK	12.4-32 8PR	TT	315	1360	125	A6	1650	32	4101	625
	U5341031OZK	16.9-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720
	U5341131OZK	420/85-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720
	U5341051OZK	16.9-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
	U5341151OZK	420/85-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
	U5342031OZK	18.4-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746
	U5342131OZK	460/85-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746
	U5342051OZK	18.4-34 14PR	TT	467	1650	153	A6	3650	36	4937	746
	U5361011OZK	12.4-36 6PR	TT	315	1465	121	A6	1450	24	4429	677
	U5361021OZK	12.4-36 8PR	TT	315	1465	126	A6	1700	29	4429	677
	U5362011OZK	13.6-36 6PR	TT	345	1515	125	A6	1650	23	4571	697
	U5362021OZK	13.6-36 8PR	TT	345	1515	129	A6	1850	29	4571	697
	U5381021OZK	12.4-38 8PR	TT	315	1515	127	A6	1750	29	4587	703
	U5382021OZK	13.6-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723
	U5382031OZK	13.6-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
	U5383021OZK	14.00-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723
	U5383031OZK	14.00-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
	U5384031OZK	15.5-38 10PR	TT	394	1570	138	A6	2360	33	4742	725
	U5384041OZK	15.5-38 12PR	TT	394	1570	141	A6	2575	38	4742	725
	U5385031OZK	16.9-38 10PR	TT	429	1685	145	A6	2900	30	5067	771
	U5385051OZK	16.9-38 14PR	TT	429	1685	152	A6	3550	40	5067	771
	U5386031OZK	18.4-38 10PR	TT	467	1750	147	A6	3075	26	5251	797
	U5386051OZK	18.4-38 14PR	TT	467	1750	154	A6	3750	36	5251	797