

NEUMATICOS DE REMOLQUE

KNK48

| Codigo del producto | Tamano / Clasificación de capas | TT/TL | Dimensión inflada descargada | | Índice de carga | Símbolo de velocidad | Presión de carga | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Seccion amplia | Diametro total | | | Capacidad de carga de neumáticos | Presión de los neumáticos a máx. | Circunferencia rodante | Radio estático cargado |
| | | | (mm) | (mm) | | | (Kg) | (Psi) | (mm) | (mm) |
| 4365 | 10.0/75-15.3(260/70-15.3) 12PR | TL | 264 | 760 | 126 | A8 | 1700 | 68 | 2271 | 343 |
| 4366 | 10.0/75-15.3(260/70-15.3) 14PR | TL | 264 | 760 | 130 | A8 | 1900 | 80 | 2271 | 343 |
| 4376 | 11.5/80-15.3(300/80-15.3) 14PR | TL | 290 | 845 | 139 | A8 | 2430 | 69 | 2511 | 377 |
| 4386 | 12.5/80-15.3(320/80-15.3) 14PR | TL | 307 | 889 | 142 | A8 | 2650 | 62 | 2636 | 394 |
| 4525 | 10.5/65-16(265/65-16) 12PR | TT | 274 | 755 | 126 | A8 | 1700 | 65 | 2262 | 343 |

KNK48